# METODO SPRAY

**SPRUZZARE LENTAMENTE**

**1 MANO = 135 ml/m²**
**3 MANI = 400 ml/m²**

Utilizzare solo pietre lavate e asciutte

Garantire 3 giorni di clima caldo e ascutto dopo la posa.

Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a 7°C

## PRIMO GIORNO

### 1 - AGITARE E PREPARARE

**5L**

Agitare bene il flacone e versare EASIHOLD nello spruzzatore.
Si consiglia di utilizzare uno spruzzatore senza premiscelazione aria (Airless).

**800ml**

Agitare bene il flacone e assicurarsi che l'ugello sia impostato correttamente.

### 2 - PRIMA MANO

Applicare il primo strato sulla superficie pulita e asciutta, spruzzando lentamente e in modo controllato, assicurando una copertura uniforme.

### 3 - RASTRELLARE

Dopo aver applicato il primo strato, rastrellare o muovere le rocce per esporre il materiale non rivestito. In questo modo ci si assicura che la superficie sia sufficientemente coperta da EASIHOLD.

### 4 - SECONDA MANO

Per la seconda mano seguire lo stesso metodo della fase 2. Una volta ottenuta una copertura uniforme, compattare la superficie per ottenere il miglior risultato di adesione.

**24h**

**LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE**

**24h**

## SECONDO GIORNO

### 5 - TERZA MANO

Una volta asciutte le prime due mani, applicare la terza e ultima mano di finitura sulla superficie. Lasciare asciugare e se necessario, ripetere l'applicazione per una maggiore tenuta.

**24h**

**LASCIARE ASCIUGARE 24 ORE**

**24h**

## DESTINAZIONI D'USO






## RACCOMANDAZIONI

| SPESSORE STRATO | MIGLIOR RISULTATO | RISULTATO BUONO | NON RACCOMANDATO |
|---|---|---|---|
| <8 mm | | | |
| 8-12 mm | | | |
| 13-20 mm | | | |
| 21-24 mm | | | |
| >24 mm | | | |

| DIMENSIONI DEGLI INERTI | MIGLIORI RISULTATI | BUONI RISULTATI | NON RACCOMANDATI |
|---|---|---|---|
| <3 mm | | | |
| 3-5 mm | | | |
| 5-8 mm | | | |
| 8-12 mm | | | |
| 12-16 mm | | | |
| >16 mm | | | |

EASIHOLD

A BASE D'ACQUA

NON TOSSICO

NON DANNOSO

VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

# SPRAY METHOD

**SPRAY SLOWLY**

1 COAT = 135 ml/m² (0.42 fl oz/ft²)
3 COATS = 400 ml/m² (1.25 fl oz/ft²)

Use only washed and dry stones

Warm and dry weather should be expected for the coming 3 days

Use in the absence of rain with temperatures above 7°C (44°F)

## DAY ONE

### 1 - PREPARATION

**5L (1.3 gal)**

Shake the bottle and pour EASIHOLD into the sprayer.
It is recommended to use a airless sprayer.

**800ml (0.21 gal)**

Shake the bottle and make sure the nozzle is set correctly.

### 2 - FIRST COAT

Apply the first coat to the clean dry surface, spraying slowly and in a controlled manner, ensuring even coverage.

### 3 - RAKE

After applying the first coat, rake or move the rocks to expose the uncoated material. This ensures that the surface is sufficiently covered with EASIHOLD.

### 4 - SECOND COAT

For the second coat, follow the same method as in phase 2. Once uniform coverage is achieved, compact the surface to obtain the best adhesion result.

**24h**

**LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS**

**24h**

## DAY TWO

### 5 - THIRD COAT

Once the first two coats are dry, apply the third and final coat to the surface. Allow to dry and if necessary, repeat the application for greater hold.

**24h**

**LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS**

**24h**

## INTENDED USE



## RECOMMENDATIONS

| LAYER THICKNESS | BEST RESULT | GOOD RESULT | NOT RECOMMENDED |
|---|---|---|---|
| <8 mm (0.31") | | | |
| 8-12 mm (0.31"-0.47") | | | |
| 13-20 mm (0.47"-0.78") | | | |
| 21-24 mm (0.78"-0.94") | | | |
| >24 mm (0.94") | | | |

| AGGREGATE DIMENSIONS | BEST RESULT | GOOD RESULT | NOT RECOMMENDED |
|---|---|---|---|
| <3 mm (0.11") | | | |
| 3-5 mm (0.11"-0.19") | | | |
| 5-8 mm (0.19"-0.31") | | | |
| 8-12 mm (0.31"-0.47") | | | |
| 12-16 mm (0.47"-0.63") | | | |
| >16 mm (0.63") | | | |

EASIHOLD

WATER BASED

NON-TOXIC

NOT HARMFUL

VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

# SPRÜHVERFAHREN

**LANGSAM SPRÜHEN**

**1 Schicht = 135 ml/m²**
**3 Schichten = 400 ml/m²**

## TAG EINS

### 1 - VORBEREITUNG

**5L**

Flasche gut schütteln und EASIHOLD in das Sprühgerät füllen.
Es wird empfohlen, ein Sprühgerät ohne Luftvermischung (Airless) zu verwenden.

**800ml**

Die Flasche gut schütteln und sicherstellen, dass die Düse korrekt eingestellt ist.

### 2 - ERSTE SCHICHT

Tragen Sie die erste Schicht auf die saubere und trockene Oberfläche auf, indem Sie langsam und kontrolliert sprühen, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.

### 3 - ABZIEHEN

Nachdem die erste Schicht aufgetragen wurde, harken oder bewegen Sie die Steine, um das nicht beschichtete Material freizulegen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Oberfläche ausreichend mit EASIHOLD bedeckt ist.

### 4 - ZWEITE SCHICHT

Für die zweite Schicht denselben Vorgang wie in Phase 2 anwenden. Sobald eine gleichmäßige Abdeckung erreicht ist, die Oberfläche leicht verdichten, um das beste Haftungsergebnis zu erzielen.

**24h**

**24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN**

**24h**

## TAG ZWEI

### 5 - DRITTE SCHICHT

Nachdem die ersten beiden Schichten getrocknet sind, die dritte und letzte Schicht der Endbehandlung auf die Oberfläche auftragen. Trocknen lassen und falls notwendig, die Anwendung für eine bessere Haftung wiederholen.

**24h**

**24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN**

**24h**

## VORGESEHENE VERWENDUNG



Dekorativer Einsatz

Gelegentlicher fussgängerverkehr

Befahrbare Bereiche



Unter Möbel

Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.

Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.

Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

## EMPFEHLUNGEN

| SCHICHTDICKE | BESTES ERGEBNIS | GUTES ERGEBNIS | NICHT EMPFOHLEN |
|---|---|---|---|
| <8 mm | | | |
| 8-12 mm | | | |
| 13-20 mm | | | |
| 21-24 mm | | | |
| >24 mm | | | |

| KORNGRÖSSE | BESTES ERGEBNIS | GUTES ERGEBNIS | NICHT EMPFOHLEN |
|---|---|---|---|
| <3 mm | | | |
| 3-5 mm | | | |
| 5-8 mm | | | |
| 8-12 mm | | | |
| 12-16 mm | | | |
| >16 mm | | | |

EASIHOLD

WASSERBASIERT

UNGEFÄHRLICH

UNSCHÄDLICH

VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO

# METHODE SPRAY

**PULVÉRISER LENTEMENT**

**1 chouche= 135 ml/m²**
**3 couches= 400 ml/m²**

Utilisez uniquement des pierres lavées et séchées

Garantie 3 jours d'un climat chaud et sec après l'installation

Utiliser en l'absence de pluie et températures au-dessus de 7°C

## PREMIER JOUR

### 1 -SECOUER ET PRÉPARER

**5L**

Agitez bien le flacon et versez EASIHOLD dans le pulvérisateur.
Nous recommandons d'utiliser un pulvérisateur sans pré-mélange d'air (Airless).

**800ml**

Agitez bien le flacon et assurez-vous que la buse est correctement réglée

### 2 - PREMIÈRE COUCHE

Appliquez la première couche sur la surface propre et sèche, en pulvérisant lentement et de manière contrôlée, en assurant une couverture uniforme.

### 3 - RÂTISSAGE

Après avoir appliqué la première couche, ratissez ou déplacez les roches pour exposer le matériau non recouvert. Cela garantit que la surface est suffisamment couverte par EASIHOLD.

### 4 - DEUXIEME CHOUCHE

Pour la deuxième couche, suivre la même méthode que la phase 2. Une fois la couverture uniforme obtenue, compacter la surface pour obtenir le meilleur résultat d'adhérence.

**24h**

**LAISSER SÉCHER 24 HEURES**

**24h**

## DEUXIÈME JOUR

### 5 - TROISIÈME COUCHE

Une fois les deux premières couches sont sèches, appliquez la troisième et dernière couche de finition sur la surface. Laisser sécher et si besoin répéter l'application pour une meilleure tenue

**24h**

**LAISSER SÉCHER 24 HEURES**

**24h**

## VORGESEHENE VERWENDUNG



Utilisation décorative

Circulation piétonne occasionnelle

Zones de véhicules



Sous les meubles

## RECOMMANDATIONS

| ÉPAISSEUR COUCHE | MEILLEUR RÉSULTAT | BON RESULTAT | PAS RECOMMANDÉ |
|---|---|---|---|
| <8 mm | | | |
| 8-12 mm | | | |
| 13-20 mm | | | |
| 21-24 mm | | | |
| >24 mm | | | |

| DIMENSIONS DES AGGREGATS | MEILLEUR RÉSULTAT | BON RESULTAT | PAS RECOMMANDÉ |
|---|---|---|---|
| <3 mm | | | |
| 3-5 mm | | | |
| 5-8 mm | | | |
| 8-12 mm | | | |
| 12-16 mm | | | |
| >16 mm | | | |

EASIHOLD

À BASE D'EAU

NON TOXIQUE

PAS NOCIF

VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO